

## VISUALIZZATORI ESTERNI PER INVERTER TOSHIBA

### MITOS VT5



Terminale operatore remoto, display 4 dgt led, marcia avanti/indietro, variazione frequenza, reset allarmi, monitor.

### MITOS VT6



Pannello remoto con interfaccia TTL/RS485 per inverter TOSHIBA. Display LCD 2 linee x 16 caratteri, funzioni di controllo e funzioni monitor. Multilingue: italiano, inglese, spagnolo, tedesco.

#### - SEMPLICI ED ECONOMICI

Non necessitano di alimentazione. Basta una semplice connessione diretta con l'inverter mediante cavo RJ45 8 pin (fino a 10 metri di lunghezza)

#### - PROTEZIONE FRONTALE IP65

Un grado di protezione frontale elevato ne consente l'impiego anche in condizioni ambientali particolarmente sfavorevoli. I pulsanti di tipo meccanico hanno un'elevata durata nel tempo.

#### - AMPIA POSSIBILITA' DI VISUALIZZAZIONE

Sul display è possibile visualizzare diverse grandezze, tra cui: frequenza di uscita, frequenza di riferimento, tensione di linea, tensione in uscita, memorie allarmi, contatore di funzionamento.

#### - VISUALIZZAZIONE DELLE VELOCITA'

E' possibile la visualizzaione della velocità motore in RPM o di altre grandezze derivanti dalla frequenza, mediante l'impostazione di un fattore di conversione.

#### - DIVERSE MODALITA' DI CONTROLLO

I pannelli dispongono di 6 tasti funzione per il controllo dell'inverter (per marcia, arresto, inversione, gestione parametri, reset allarmi, gestione monitor). E' possibile inoltre disattivare determinati tasti per ottenere diverse le modalità di controllo: controllo completo / disabilitazione modifica della frequenza / modalità display.